



Panneaux

Le système Nylofor 3D est la référence du marché. Ce système de clôture professionnelle complet, offre une protection optimale.

Nylofor® 3D

ATOUTS

Grande rigidité

Les panneaux, en treillis soudé à mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale.

Longue durée de vie

La technologie développée par Betafence pour les revêtements, assure une longévité optimale : une couche d'adhérence est appliquée entre la galvanisation et la plastification. Epaisseur de la couche de plastification polyester.

Système complet

Le système comprend des panneaux de plusieurs hauteurs, trois différents types de poteaux avec des accessoires adaptés et une large gamme de portails pivotants et coulissants.

Rapidité de pose

Tous les éléments de la clôture sont conçus et développés pour permettre une pose rapide, de qualité professionnelle.

Applications

Le système Nylofor 3D a été développé pour des applications professionnelles : bâtiments industriels et administratifs, usines, écoles, parcs et jardins, terrains de jeux et de sports, aéroports ou domaines militaires etc...



Panneaux

Les panneaux, de 2500 mm de large, existent en plusieurs hauteurs : de 630 mm à 2430 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse. Dimension des mailles : 200 x 50 mm avec plis de 100 x 50 mm. Les fils d'un diamètre de 5 mm garantissent une haute rigidité.

Poteaux et fixations



Système de poteaux Bekafix

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité). La sécurité des pièces de fixation métalliques peut être renforcée par un système de boulons. Les poteaux tubulaires soudés ont une forme en "H" (70 x 44 mm) et disposent d'un capuchon en plastique.



Système de poteaux Bekafast

Fixation latérale des panneaux Nylofor 3D sur le poteau Bekafast, sans accessoire. Parfaite fixation des plis de renfort du panneau dans le profil du poteau. Les poteaux Bekafast (61,8 x 53,6 mm) sont munis d'un capuchon en plastique.



Système de poteaux carrés Nylofor

Les panneaux se fixent sur la partie frontale des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50 mm), sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.

Portails

Le système Nylofor 3D est complet lorsqu'il s'accorde avec les portails haute qualité Nylofor ou Robusta : des portails pivotants à simple ou double vantaux, coulissants sur rail et autoportants.

Revêtements

Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Épaisseur minimum de la couche de plastification : 100 microns.

Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² - 2 faces combinées) selon la norme européenne 10326. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Noir RAL 9005. Autres couleurs sur demande.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Nombre de plis par panneau	Longueur des poteaux en mm	Poteaux Bekafix		Poteaux Bekafast	Poteaux carrés	
				Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'angle	Nombre de fixations par poteau d'extrémité		Nombre de fixations par poteau intermédiaire et d'extrémité	Nombre de fixations par poteau d'angle
630	2500 x 630	2	1000*	4	2	pas d'accessoire	3	6
1030	2500 x 1030	2	1500	4	2	pas d'accessoire	3	6
1230	2500 x 1230	2	1700	4	2	pas d'accessoire	4	8
1530	2500 x 1530	3	2000	6	3	pas d'accessoire	4	8
1730	2500 x 1730	3	2200	6	3	pas d'accessoire	5	10
1930	2500 x 1930	3	2400	8	4	pas d'accessoire	5	10
2030	2500 x 2030	4	2600	8	4	pas d'accessoire	6	12
2430	2500 x 2430	4	3200	8	4	pas d'accessoire	7	14

* Pour Bekafast 1100 mm



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com