



Panneaux

Le Système Securifor 2D est un système unique qui combine haute rigidité et sécurité avec un design esthétique.

Securifor® 2D/2D Varimesh

ATOUTS

Sécurité

Securifor 2D est le dernier né des panneaux à mailles denses, pour donner la plus grande sécurité tout en restant discret pour l'environnement. La rigidité du panneau est renforcée sur la face intérieure par un fil vertical de 6 mm en complément des fils horizontaux de 4 mm espacés de 152,4 mm sur la face intérieure des panneaux. Ce produit est idéal pour des applications qui demandent une très grande solidité et sécurité.

Résistance au vandalisme

Les mailles très resserrées empêchent l'escalade mais permettent une très bonne visibilité tout en offrant une résistance accrue au vandalisme. Les petites mailles rendent impossible le découpage.

Discret

L'impact visuel sur l'environnement est minimal et la visibilité reste parfaite grâce à l'utilisation du CCTV.

Durabilité


La technologie de revêtement garantit une très grande protection et la longévité de la clôture.

Applications

Les systèmes Securifor 2D et Securifor 2D Varimesh sont, de par leurs caractéristiques et leur design attractif, parfaitement adaptés pour les sites industriels, entrepôts, industries vulnérables, prisons ...



Panneaux Securifor 2D



Mailles (H x L):
12,7 mm x 76,2 mm soudés point par point

- Fils horizontaux: diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm sur la face extérieure et doubles fils de 4 mm espacés à 152,4 sur la face intérieure.
- Fils verticaux: 6 mm de diamètre

Résistance des soudures:

- 50% minimum de la résistance de l'acier à chaque point
- Résistance à la traction de 540-690 N/m²

Panneaux Securifor 2D Varimesh



Mailles (H x L):

- 12,7 mm x 76,2 mm : 0 - 1221,2 mm
- 25,4 mm x 76,2 mm : 1221,2 - 2135,6 mm
- 50,8 mm x 76,2 mm : 2135,6 - 2999,2 mm
- 12,7 mm x 76,2 mm : 2999,2 - 3052 mm

- Fils horizontaux: diamètre 4 mm espacés à 12,7 mm/25,4 mm/50,8 mm sur la face extérieure et de double fils de 4 mm espacés à 152,4 sur la face intérieure.
- Fils verticaux: 6 mm de diamètre

Résistance des soudures:

- 50% minimum de la résistance de l'acier à chaque point
- Résistance à la traction de 540-690 N/m²

Sur la partie supérieure des panneaux Securifor 2D Varimesh de 3052 mm, des panneaux Securifor 2D avec des mailles de 50,8 mm x 76,2 mm peuvent être installés.

Système de poteaux recommandé

1 - Poteaux Securifor rectangulaire



Système de fixation spécifique de 3 mm d'épaisseur. Les panneaux sont fixés sur chaque poteau au moyen d'une pièce de fixation à perçage unique; les poteaux ont une rangée d'inserts M8. Les poteaux d'angles sont équipés d'inserts sur les deux cotés adjacents pour la fixation des panneaux en angle.

2 - Bekasecure



Poteaux au profil "omega", avec une double rangée de trous 20 x 10 mm pour la fixation des panneaux et des profils de jonction.

Revêtement

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés puis plastifiés au polyester après une couche d'adhérence (min. 100 microns). Les poteaux sont plastifiés sur une surface galvanisée au préalable conformément à la norme 10326 (min. 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005

Autres couleurs disponibles sur demande.

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

Panneaux Securifor 2D		Poteaux Securifor rectangulaires			
Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Profil des poteaux en mm	Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'angle
2000	2520,6 x 1985,2	80 x 60 x 2,5	2600	7	14
2400	2520,6 x 2442,4	80 x 60 x 2,5	3100	8	16
3000	2520,6 x 3052,0	80 x 60 x 2,5	3700	9	18

Autres hauteurs disponibles sur demande

ASSORTIMENT SECURIFOR 2D VARIMESH

Panneaux Securifor 2D Varimesh		Poteaux Securifor rectangulaires			
Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Profil des poteaux en mm	Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'angle
3000	2520,6 x 3052	80 x 60 x 2,5	3700	9	18
4000	2520,6 x 3052 + 918,4	120 x 60 x 3,0	4800	12	24
5000	2520,6 x 3052 + 1832,8	120 x 60 x 3,0	7000	18	36
5800	2520,6 x 3052 + 2747,2	120 x 60 x 3,0	7000	18	36



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com