



Panneaux

Le système Securifor 3D est un système complet développé pour combiner haute sécurité et esthétique.

Securifor® 3D

ATOUTS

Haute sécurité

Panneaux en treillis soudé à mailles denses de forme rectangulaire. Grâce au fort diamètre du fil (4 mm) et aux petites mailles (12,7 x 76,2 mm), le système Securifor 3D offre une sécurité optimale.

Design attractif

Les plis horizontaux donnent de l'élégance. Cela rend le système Securifor 3D parfaitement adapté dans un environnement où sécurité et esthétique s'imposent.

Longue durée de vie

La technologie des revêtements de Betafence vous assure une longévité optimale.

Bonne visibilité

Malgré l'étroitesse de la maille, la visibilité reste parfaite à travers la clôture, même de biais. Ceci est particulièrement important pour la vidéo-surveillance.

Système complet

Le système comprend des panneaux, des poteaux avec des accessoires spécifiques adaptés.

Applications

Le système Securifor 3D, de part son design esthétique et son haut niveau de sécurité, est idéal pour les applications telles que : écoles, aires de jeux, hôpitaux, chemins de fer, entrepôts et sites industriels.



Panneaux

Les panneaux sont composés de treillis soudés et dotés de plis de renfort horizontaux.

Largeur : 2518,6 mm

Dimensions des mailles : 12,7 x 76,2 mm (H x L)

Diamètre du fil : 4 mm

Poteaux et fixations



Poteaux rectangulaires en tube soudé.

Section des poteaux intermédiaires et d'extrémités : 80 x 60 x 2,50 mm

Section des poteaux d'angles : 80 x 60 x 2,50 mm

Les panneaux sont fixés sur la face avant de chaque poteau au moyen de pièces de fixation galvanisées et plastifiées et de boulons de sécurité en inox M8.

Revêtements

Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester (min. 100 microns) après application d'une couche d'adhérence. Les poteaux sont faits à partir de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² - 2 faces combinées) suivant la norme européenne 10326. Une couche d'adhésion est appliquée, et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Vert RAL 6005

Autres couleurs sur demande.

ASSORTIMENT SECURIFOR 3D

Hauteur de la clôture en mm	Panneaux		Poteaux intermédiaires et d'extrémités		Poteaux d'angles	
	Dimensions L x H en mm	Nombre de plis par panneaux	Profil en mm	Hauteur en mm	Profil en mm	Hauteur en mm
2000	2518,6 x 2010,6	2	80 x 60 x 2,5	2600	80 x 60 x 2,5	2600
2400	2518,6 x 2417,0	3	80 x 60 x 2,5	3100	80 x 60 x 2,5	3100
3000	2518,6 x 3001,2	3	80 x 60 x 2,5	3700	80 x 60 x 2,5	3700



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com